



| TECHNISCHE GEGEVENS | | ETNA 25 | ETNA 35 | ETNA 40 | ETNA 50 |
|----------------------------------|------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Aanbevolen snijdikte | [mm] | 25 | 35 | 40 | 50 |
| Aanbevolen scheidingsdikte | [mm] | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Max. penetratie | [mm] | 15 | 18 | 22 | 25 |
| Uitgangsstroom | [A] | 5 - 65 | 5 - 85 | 5 - 105 | 5 - 125 |
| Inschakelduur 80% (40° - 10min) | [A] | 65A | 85A | 105A | 125A |
| Inschakelduur 100% (40° - 10min) | [A] | 50A | 70A | 95A | 110A |
| Vermogen | [kW ID] | 10,4 | 13,6 | 16 | 20,8 |
| Ingangsvermogen | [V, A, fase, Hz] | 400V ± 15% / 16A 3-fase 50/60Hz | 400V ± 15% / 16A 3-fase 50/60Hz | 400V ± 15% / 32A 3-fase 50/60Hz | 400V ± 15% / 32A 3-fase 50/60Hz |
| Voedingskabel + Netstekker | | 2,5 meter | | 32A - 5P | |
| Lengte plasmatoorts | [m] | AP 65 - 125 | AP 65 - 125 | AP 65 - 125 | AP 65 - 125 |
| Luchtdruk debiet | [Bar - l/min.] | 8 meter (optie 5m - 15m - 23m) | | | |
| Luchtdruk debiet | [Bar - l/min.] | 4,9 - 6,5 / 180 | 4,9 - 6,5 / 180 | 4,9 - 6,5 / 200 | 4,9 - 6,5 / 200 |
| Gewicht | [kg] | 28 | 29 | 40 | 42 |
| Afmetingen (LxBxH) | [mm] | 655x230x450 | 655x230x450 | 810x270x500 | 810x270x500 |
| Garantie stroombron | | 2 jaar | | | |
| Pilootboog | | zonder HF | | | |
| Gebruik | | Constructie, onder- houd en reparaties | Industriële toepassingen, fabricage en onderhoud | | |

LASTEK BELGIUM

Toekomstlaan 50
B 2200 Herentals
T +32 (0)14/22 57 67
F +32 (0)14/22 32 91
info@lastek.be
www.lastek.be

LASTEK NEDERLAND

Ambachtsweg 2
4128 LC Lexmond
Postbus 4
4128 ZV Lexmond
T +31 347 341560
info@lastek.nl
www.lastek.nl