

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (MSDS)**  
(EG)1907/2006, (EG)1272/2008, (EG)453/2010**1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN DE ONDERNEMING****1.1 Productinformatie**

Handelsnaam: Lastek Anti-spatspray (Art:7100001)  
Gebruik: Antispat middel tegen vastkleven van lasspatten

**1.2 Leverancier/producent:**

Naam: Lastek Belgium n.v.  
Adres: Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 50 - 2200 Herentals  
Telefoon/fax: tel. 014/22.57.67 - fax. 014/22.32.91 – E-mail: info@lastek.be

**1.3 Telefoon voor noodgevallen:** 014/22.57.67**2. RISICO'S**

Indeling van de stof of mengsel, volgens verordening (EG) nr. 1272/2008 (GHS)

**Gevarenaanduidingen**

H220 – Extreem ontvlambaar gas  
H280 – Bevat gas onder druk, kan bij verwarmen exploderen

**Gevarensymbolen**

GHS 02

**Veiligheidsaanbevelingen**

P210 - Bij hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken vandaan houden. Niet roken  
P211 - Niet in open vlam of andere ontstekingsbronnen spuiten  
P251 - Reservoir staat onder druk. niet doorsteken of verbranden, ook niet na gebruik  
P280 - Veiligheidshandschoenen / veiligheidskleding / gezichtsbescherming dragen  
P303+P361+P353 - **Bij contact met de huid:** alle vervuilde, gedrenkte kledingsstukken onmiddellijk uittrekken, huid met water spoelen.  
**Bij contact met de ogen:** enkele minuten behoedzaam met water spoelen.

**Supplementaire informatie**

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren, met geweld openen of verbranden.  
Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

**3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN**

Preparaat uit stoffen zonder verplichte markering en propaan/butaan als drijfgas.

CAS-nr	benaming	Wt%	Symbolen
74-98-6 / 106-97-8	propaan / butaan	80-95 %	GHS 04 / GHS 02

**4. EERSTE HULP MAATREGELEN****Mogelijke symptomen**

Inademen: Kan slaperigheid of verwardheid veroorzaken.  
Huidcontact: Geen symptomen.  
Oogcontact: Kan tot lichte irritatie leiden.  
Inslikken:

**Maatregelen**

Inademing: Zorgen voor frisse lucht. Bij ongemakken arts raadplegen. Betrokkene in frisse lucht brengen en rustig neerleggen.  
Huidcontact: Onmiddellijk wassen met water en zeep en goed naspoelen. Met product verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen.  
Oogcontact: Ogen gedurende meerdere minuten onder stromend water spoelen met geopend ooglid. Bij aanhoudende klachten arts raadplegen.  
Inslikken: Niet laten braken. Onmiddellijk arts bijroepen.

verklaringen: nvt = niet van toepassing / nb = niet bepaald / ggb = geen gegevens beschikbaar  
MSDSNL\_Lastek Anti-spatspray\_290312\_WG/rev.3

**5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN**

Geschikte blusmiddelen: Schuim, CO<sub>2</sub>, bluspoeder of waternevel. Bij grotere brand: waternevel of alcoholbestendig schuim.  
 Niet te gebruiken blusmiddelen: Volle waterstralen  
 Gevaarlijke ontbindingsproducten: Kan explosieve gas/lucht mengsels vormen. Bij brand kunnen gevaarlijke dampen/gassen ontstaan.  
 Speciale beschermingsmiddelen voor brandweerlieden: Gebruikelijke maatregelen bij brand van chemicaliën.  
 Onafhankelijk Ademhalingsapparaat dragen dat onafhankelijk is van de omgevingslucht.  
 Aanvullende informatie: Bedreigde bussen met waternevel afkoelen. Brandresten en vervuild bluswater moeten in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften verwijderd worden

**6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen: Slipgevaar door lekkend product. Beschermingskledij dragen en onbeschermden personen verwijderd houden. Zorgen voor voldoende verluchting; ontstekingsbronnen verwijderd houden. Niet roken.  
 Milieuvorzorgsmaatregelen: Niet in riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen. Niet in de grond of aarde laten dringen. Wanneer gas ontsnapt of wanneer het in het water, de bodem of het riool terecht komt de verantwoordelijke overheidsinstantie informeren.  
 Reinigingsmethode: Met vloeistofabsorberend materiaal opnemen (zand, zaagmeel, kiezelgoer, universeel bindmiddel, enz.) Het verzamelde afval reglementair verwijderen (zie sectie 13).

**7. HANTERING EN OPSLAG**

Hantering: Houder onder druk. Ook na gebruik niet doorboren, met geweld openen of verbranden. Enkel gebruiken in goed verluchte ruimten. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken, eten, drinken bij gebruik. Dampen vormen met lucht een explosief mengsel.  
 Opslag: Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 °C. Op een koele en goed verluchte plaats bewaren. Niet samen met levensmiddelen opslaan. Niet samen met oxidatiemiddelen opslaan. Plaatselijk geldende regelgeving betreffende drukgasverpakkingen en spuitbussen in acht nemen.

**8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Technische maatregelen: Zorgen voor voldoende ventilatie. Spuitbussen niet blootstellen aan hogere temperatuur dan 50 °C.  
 Niet eten, drinken, roken, snuiven tijdens gebruik. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
 Bij verlaten van het werk en bij pauzes, handen wassen. Contact met de huid en ogen vermijden.

Grenswaarden:	(Belgische lijst 2011 – KB 20.05.2011)	CAS-nr	grenswaarde
	propaan	74-98-6	--- niet vermeld
	butaan	106-97-8	--- niet vermeld

Persoonlijke bescherming: Adembescherming bij hoge concentratie en onvoldoende verluchting.  
 Beschermhandschoenen moeten ondoorlaatbaar en bestendig zijn tegen het product/ de stof / het preparaat.  
 Ogen: Niet in de ogen spuiten. Indien nodig aansluitende veiligheidsbril.

**9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

Fysische vorm:	aerosol	Explosiegrenzen:	product is niet explosiegevaarlijk, vorming van explosieve damp/luchtmengsels is nochtans mogelijk
Geur:	reukloos	ondergrens:	nb
Kleur:	geelachtig	bovengrens:	nb
pH:	nvt	Ontstekingspunt:	het product is niet zelf ontbrandend
Kookpunt:	nvt	Dampdruk:	@ 20 °C 4,5 bar: (binnendruk van de bus)
Smeltpunt:	nvt		@ 50 °C 7,0 bar: (binnendruk van de bus)
Vlampunt (methode):	nvt	Relatieve dichtheid:	0.59 g/cm <sup>3</sup> (berekend)
		Wateroplosbaarheid:	onoplosbaar

**10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT**

Stabiliteit: stabiel  
 Thermische ontledingsproducten: geen bij gebruik volgens de voorschriften.  
 Te vermijden omstandigheden: spuitbussen droog en koel opslaan en verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Wegens de hoge dampdruk is er bij verhoging van de temperatuur barstgevaar voor de bussen.  
 Te vermijden stoffen: zuren, sterke oxidatiemiddelen.  
 Mogelijk gevaarlijke reacties: met sterke oxidatiemiddelen. Barstgevaar. Explosieve damp/luchtmengsels kunnen gevormd worden.  
 Gevaarlijke ontledingsproducten: geen bij gebruik volgens de voorschriften. In geval van brand komen giftige gassen zoals kooldioxide / koolmonoxide vrij.

verklaringen: nvt = niet van toepassing / nb = niet bepaald / ggb = geen gegevens beschikbaar  
 MSDSNL\_Lastek Anti-spatspray\_290312\_WG/rev.3

**11. TOXICOLOGISCHE GEGEVENS**

Acute toxiciteit: ggb

Chronische toxiciteit: geen

Primaire irriterende werking: geen irritatie. Bij langdurig en intensief huidcontact kan huidirritatie optreden bij gevoelige personen. Bij het lassen moet gelet worden op het vrijkomen van lasrook en dampen. Zorgen voor voldoende en effectieve afzuiging.

**12. ECOLOGISCHE GEGEVENS**

Watertoxiciteit: Water risicoklasse 1 (zelfindeling) - zwak waterrisico

Milieuge drag: Bij correct gebruik is er geen invloed op het milieu bekend of te verwachten.

Verdere info: Niet onverdund in grote hoeveelheden in grond, water of riool laten dringen

**13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**

Spuitbussen zo volledig mogelijk leeg maken. Niet samen met huishoudelijk afval verwijderen. Als bijzonder afval verwijderen volgens plaatselijk geldende regels.

Europees afvalnr: 16 05 04. spuitbus met gevaarlijke stoffen bevattende gassen  
15.01.04: verpakkingen uit metaal

Afvalverwerking van ongeledigde verpakkingen en aanbevolen reiniging: behandelen zoals het product dat erin zit. Volgens de plaatselijk geldende regels.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****Landtransport ADR/RID en GGVS/GGVE**

ADR/RID klasse 2  
Classificatiecode 5F gassen  
Kemlernr: 20  
UN-nr: UN 1950  
Verpakkingsgroep: --  
Label: 2.1  
UN proper shipping name: 1950 AEROSOLS  
Bepaalde hoeveelheid (LQ) LQ2

**Maritiem transport IMDG/GGVSea**

IMDG/GGVSea klasse: 2  
UN nr.: UN 1950  
Label 2.1  
Verpakkingsgroep: --  
EMS nr F-D, S-U  
Zeeverontreiniging neen  
Correct technical name AEROSOLS

**Luchttransport ICAO/IATA**

ICAO/IATA klasse: 2.1  
UN/ID nr 1950  
Label 2.1  
Verpakkingsgroep: --  
Correct technical name AEROSOLS, flammable

**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

Het product is ingedeeld en gemarkeerd volgens EG-richtlijnen.

Etikettering:

**Gevarenaanduidingen**

H220 – Extreem ontvlambaar gas  
H280 – Bevat gas onder druk, kan bij verwarmen exploderen

**Gevarensymbolen**

**GHS 02**

**Veiligheidsaanbevelingen**

P210 - Bij hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken vandaan houden. Niet roken  
P211 - Niet in open vlam of andere ontstekingsbronnen spuiten  
P251 - Reservoir staat onder druk. niet doorsteken of verbranden, ook niet na gebruik  
P280 - Veiligheidshandschoenen / veiligheidskleding / gezichtsbescherming dragen  
P303+P361+P353 - **Bij contact met de huid:** alle vervuilde, gedrenkte kledingstukken onmiddellijk uittrekken, huid met water spoelen.  
**Bij contact met de ogen:** enkele minuten behoedzaam met water spoelen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Water risicoklasse: 1 (zelfbeoordeling): zwak waterrisico

**16. OVERIGE INFORMATIE**

Deze informatie heeft alleen betrekking op het materiaal dat hierin wordt omschreven en is gebaseerd op de huidige kennis en ervaring die in ons bezit is, daar de gebruikscondities ons niet bekend zijn en buiten onze invloedssfeer liggen. Het product mag niet zonder schriftelijke toestemming voor een ander doel gebruikt worden dan beschreven onder rubriek 1.

Deze informatie mag niet worden opgevat als een garantie of aanduiding van kwaliteit van ons product. Het veiligheidsinformatieblad beschrijft het product met het oog op veiligheidseisen en is niet bedoeld als technische productinformatie.

Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige maatregelen te treffen met betrekking tot het voldoen aan het gestelde in de plaatselijke wetten en reglementen.

Naam: W. Goossens

Datum: 20.09.2017